

DECOTRANS FLEX

TECHNISCHE INFO

AUFBRING PARAMETER



TEMPERATUR

140°C / 10 Sekunden



EINGANGSDRUCK

Kleine Platten (e.g. 15x15cm): 5-6 bar
Große Platten (e.g. 38x38cm): 7-8 bar



TRÄGERMATERIAL ENTFERNEN

Warm oder kalt abziehen

EINSATZGEBIETE



T-SHIRTS / POLO SHIRTS

LEISURE/SPORTS WEAR



SWIMWEAR

PROMOTIONAL GOODS (Bags, etc)

WASCHANLEITUNG



HAUSHALTSWÄSCHE



WASCHTEMPERATUR

40° empfohlen

60° maximum

TECHNISCHE HINWEISE

- Die Anwendungsparameter sollten strikt eingehalten werden, um eine gute Haft- und Waschleistung zu erzielen. Es ist ausreichend Druck erforderlich, damit der Klebstoff den Stoff richtig durchdringt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Druck für die Plattengröße verwenden, die Sie zum Aufbringen der Transfers benutzen. Durch die Verwendung größerer Platten wird der ausgeübte Druck drastisch reduziert. Es wird nicht empfohlen, eine manuelle Presse zu verwenden, da kein ausreichender Druck erreicht werden kann.
- Aufgrund der Vielfalt der Stoffe und Textilien auf dem Markt wird empfohlen, vor der Verwendung der Transfers Applikations-, Wasch- und technische Tests (einschließlich Flammenschutz) durchzuführen.
- Wiederholtes Waschen bei sehr hohen PH-Werten (d. h. über 11,5) wirkt sich nachteilig auf Transfers und Kleidungsstücke aus, ebenso wie die Verwendung von Wasserstoffperoxid oder Weichspüler.
- Befolgen Sie die empfohlenen Waschanweisungen der Stoffe, auf die die Transfers aufgebracht werden, um ihre Langlebigkeit zu gewährleisten.
- Auf links waschen und trocknen.
- Von Links bügeln, um eine Beschädigung des Transfers zu vermeiden
- Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Die Transfers sollten innerhalb von 12 Monaten nach Herstellungsdatum verwendet werden.