

AUFBRING PARAMETER



TEMPERATUR

200°C / 10 Sekunden



EINGANGSDRUCK

Kleine Platten (e.g. 15x15cm): 5-6 bar
Große Platten (e.g. 38x38cm): 7-8 bar

EINSATZGEBIETE



WORKWEAR
CORPORATE WEAR
T-SHIRTS / POLO SHIRTS

WASCHANLEITUNG



INDUSTRIEWÄSCHE



WASCHTEMPERATUR

75° empfohlen
90° maximum

TECHNISCHE HINWEISE

- Die Anwendungsparameter sollten strikt eingehalten werden, um eine gute Haft- und Waschleistung zu erzielen. Es ist ausreichend Druck erforderlich, damit der Klebstoff den Stoff richtig durchdringt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Druck für die Plattengröße verwenden, die Sie zum Aufbringen der Etiketten benutzen. Durch die Verwendung größerer Platten wird der ausgeübte Druck drastisch reduziert. Es wird nicht empfohlen, eine manuelle Presse zu verwenden, da kein ausreichender Druck erreicht werden kann.
- Aufgrund der Vielfalt der Stoffe und Textilien auf dem Markt wird empfohlen, vor der Verwendung der Etiketten Applikations-, Wasch- und technische Tests (einschließlich Flammenschutz) durchzuführen.
- Wiederholtes Waschen bei sehr hohen PH-Werten (d. h. über 11,5) wirkt sich nachteilig auf Etiketten und Kleidungsstücke aus, ebenso wie die Verwendung von Wasserstoffperoxid oder Weichspüler.
- Befolgen Sie die empfohlenen Waschanweisungen der Stoffe, auf die die Etiketten aufgebracht werden, um ihre Langlebigkeit zu gewährleisten.
- Auf links waschen und trocknen.
- Von Links bügeln, um eine Beschädigung des Etikettens zu vermeiden.
- Um sicherzustellen, dass flammhemmende Etiketten die Anforderungen von EN ISO 11612 erfüllen, wird empfohlen, sie auf Stoffen anzubringen, die von Natur aus flammhemmend sind
- Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Die Etiketten sollten innerhalb von 24 Monaten nach Herstellungsdatum verwendet werden.