

THERMARK

DATI TECNICI

PARAMETRI DI APPLICAZIONE



TEMPERATURA

200°C / 10 secondi



PRESSIONE

Piastra piccola (es. 15x15cm): 5-6 bar
Piastra grande (es. 38x38cm): 7-8 bar

IDONEO PER APPLICAZIONE SU



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
ABBIGLIAMENTO AZIENDALE
T-SHIRTS / POLO SHIRTS

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



LAVABILE INDUSTRIALMENTE



TEMPERATURA DI LAVAGGIO

75° consigliata
90° massimo

NOTE TECNICHE

- I parametri di applicazione devono essere rigorosamente osservati per ottenere una buona adesione e prestazioni di lavaggio. È necessaria una pressione sufficiente affinché l'adesivo permei correttamente il tessuto.
- Assicurarsi di utilizzare la pressione corretta in rapporto alla piastra che si sta utilizzando per applicare le etichette. L'uso di piastre più grandi ridurrà drasticamente la pressione applicata.
Non è consigliabile utilizzare una pressa manuale poiché non è possibile ottenere e verificare una pressione sufficiente.
- A causa della diversa natura dei tessuti presenti sul mercato, si consiglia di eseguire l'applicazione, il lavaggio ed eventuali test tecnici (compreso il ritardo di fiamma) prima di utilizzare le etichette.
- I lavaggi ripetuti a livelli di PH molto elevati (cioè superiori a 11,5) influiranno negativamente sia sulle etichette che sui capi, così come l'uso di perossido di idrogeno o ammorbidente.
- Seguire le istruzioni di lavaggio consigliate dei tessuti su cui vengono applicate le etichette per garantirne la longevità.
- Stirare al rovescio per evitare di danneggiare le etichette.
- Per garantire che le etichette soddisfino i requisiti della EN ISO 11612, si consiglia di applicarle su tessuti intrinsecamente ignifughi.
- Conservare in un ambiente fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.
- Le etichette devono essere utilizzate entro 24 mesi dalla data di produzione.