

# ULTRATRANS FLEX

DATI TECNICI

## PARAMETRI DI APPLICAZIONE



### TEMPERATURA

140°C / 10 secondi



### PRESSIONE

Piastra piccola (es. 15x15cm): 5-6 bar

Piastra grande (es. 38x38cm): 7-8 bar



### RIMOZIONE CARTA

A caldo o quando ancora tiepido

## IDONEO PER APPLICAZIONE SU



T-SHIRTS / POLO SHIRTS

TEMPO LIBERO/SPORT



COSTUMI DA BAGNO

ARTICOLI PROMOZIONALI

## ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



LAVAGGIO DOMESTICO



TEMPERATURA DI LAVAGGIO

40° consigliato

60° massimo

## NOTE TECNICHE

- I parametri di applicazione devono essere rigorosamente osservati per ottenere una buona adesione e prestazioni di lavaggio. È necessaria una pressione sufficiente affinché l'adesivo permei correttamente il tessuto.
- Assicurarsi di utilizzare la pressione corretta in rapporto alla piastra che si sta utilizzando per applicare i transfers. L'uso di piastre più grandi ridurrà drasticamente la pressione applicata.  
Non è consigliabile utilizzare una pressa manuale poiché non è possibile ottenere e verificare una pressione sufficiente.
- A causa della diversa natura dei tessuti e dei tessuti presenti sul mercato, si consiglia ai clienti di eseguire l'applicazione, il lavaggio e qualsiasi test tecnico prima di utilizzare i transfers.
- I lavaggi ripetuti a livelli di PH molto elevati (cioè superiori a 11,5) influiranno negativamente sia sui trasferimenti che sugli indumenti, così come l'uso di perossido di idrogeno o ammorbidente.
- Seguire le istruzioni di lavaggio consigliate dei tessuti su cui vengono applicati i transfers per garantirne la longevità.
- Si consiglia di lavare e asciugare in asciugatrice al rovescio.
- Stirare al rovescio per evitare di danneggiare il transfer.
- Conservare in un ambiente fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.
- I transfers devono essere utilizzati entro 12 mesi dalla data di produzione.