

# DECOTRANS FLEX

INFORMAZIONI TECNICHE

Polymark<sup>®</sup>  
Group

SCANSIONA  
PER MAGGIORI  
INFORMAZIONI  
-->



**Temperatura** 140°C



**Tempo** 14 secondi



**Pressione** 5-6 bar



**Rimozione Carta** A freddo o quando ancora tiepido



**Applicazione** Abbigliamento sportivo,  
t-shirts / polos



**Istruzioni per il Lavaggio** Solo lavaggio domestico



**Temperatura di Lavaggio** 40° consigliati / 60° massimo  
24 ore dopo l'applicazione

## Informazioni Tecniche

- I parametri di applicazione devono essere strettamente osservati per ottenere una buona adesione e prestazioni di lavaggio. È necessaria una pressione sufficiente affinché l'adesivo penetri correttamente nel tessuto.
- Assicurarsi di utilizzare la corretta pressione della linea per la piastra che si sta utilizzando per applicare i trasferimenti. L'uso di piastre più grandi ridurrà drasticamente la pressione applicata.
- Non è consigliato utilizzare una pressa manuale poiché non è possibile ottenere una pressione sufficiente.
- Data la natura diversificata di tessuti e materiali presenti sul mercato, si consiglia ai clienti di effettuare prove di applicazione, lavaggio e prove tecniche prima di utilizzare i trasferimenti.
- Il lavaggio ripetuto a livelli di pH molto elevati (cioè, superiori a 11,5) influirà negativamente sia sui trasferimenti che sui capi, così come l'uso di perossido di idrogeno o ammorbidente.
- Seguite le istruzioni di lavaggio raccomandate per i tessuti sui quali i trasferimenti sono applicati per garantire la loro longevità.
- Si consiglia di lavare e asciugare a macchina al rovescio.
- Stirare al rovescio per evitare di danneggiare il trasferimento.
- Conservare in un ambiente fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- I trasferimenti devono essere utilizzati entro 12 mesi dalla data di fabbricazione.