


SCANSIONA  
PER MAGGIORI  
INFORMAZIONI  
---->




	<b>Temperatura</b>	170°C		190°C
	<b>Tempo</b>	18 secondi		16 secondi
	<b>Pressione</b>	6 bar		6 bar

 **Rimozione Carta** A freddo o quando ancora tiepido

 **Applicazione** Abbigliamento da lavoro

 **Istruzioni per il Lavaggio** Lavaggio industriale

 **Temperatura di Lavaggio** 75° consigliati / 90° massimo  
72 ore dopo l'applicazione

## Informazioni Tecniche

- Raccomandiamo l'uso di una pressa a caldo con controllo di temperatura, tempo e pressione e di seguire i parametri di applicazione affinché l'adesivo possa penetrare nelle fibre del tessuto e garantire un buon risultato dopo il lavaggio. Si noti che più grande è la piastra della pressa, minore sarà la pressione esercitata sull'applicazione. L'uso di una pressa manuale non è raccomandato, poiché potrebbe non essere raggiunta la pressione desiderata.
- Seguire le istruzioni di lavaggio del tessuto per garantire la longevità delle stampe applicate.
- Si consiglia di lavare e asciugare al rovescio.
- Si consiglia di stirare al rovescio per evitare di danneggiare la stampa.
- Per garantire che la stampa sia ignifuga (FR), in conformità con le norme EN ISO 11612:2015, EN ISO 11611:2015, EN ISO 14116:2015 e EN ISO 13668:2013/a1:2021, si consiglia di applicarla su un tessuto che sia anch'esso intrinsecamente ignifugo.
- Per garantire un risultato positivo del test di infiammabilità, eseguire il test sopra menzionato solo 72 ore dopo l'applicazione.
- Conservare le stampe in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Le stampe devono essere utilizzate entro 12 mesi dalla data di produzione.
- A causa della varietà di tessuti presenti sul mercato, consigliamo ai clienti di eseguire test di applicazione, lavaggio e altri test di ignifugicità prima dell'uso delle stampe.
- Polymark consiglia le condizioni d'uso e di lavaggio, ma non è responsabile per la loro applicazione da parte del cliente e per il metodo di lavaggio utilizzato. Si presume che, prima di effettuare l'ordine e prima dell'uso dei prodotti, l'acquirente abbia determinato che essi siano adatti allo scopo previsto.

**Polymark®**

[www.polymarkgroup.com](http://www.polymarkgroup.com)