

SCANSIONA  
PER MAGGIORI  
INFORMAZIONI



**Temperatura** 200°C



**Tempo** 10 secondi



**Pressione** Piastra piccola (p.e. 15x15cm): 5-6 bar  
Piastra grande (p.e. 38x38cm): 7-8 bar



**Applicazione** Abbigliamento da lavoro,  
t-shirts / polos



**Istruzioni per  
il Lavaggio** Lavaggio industriale



**Temperatura  
di Lavaggio** 75° consigliati / 90° massimo  
24 ore dopo l'applicazione

## Informazioni Tecniche

- I parametri di applicazione devono essere strettamente osservati per ottenere una buona adesione e prestazioni di lavaggio. È necessaria una pressione sufficiente affinché l'adesivo penetri correttamente nel tessuto.
- Assicurarsi di utilizzare la corretta pressione della linea per la piastra che si sta utilizzando per applicare gli emblemi. L'uso di piastre più grandi ridurrà drasticamente la pressione applicata.
- Non è consigliato utilizzare una pressa manuale poiché non è possibile ottenere una pressione sufficiente.
- Data la natura diversificata di tessuti e materiali presenti sul mercato, si consiglia ai clienti di effettuare prove di applicazione, lavaggio e prove tecniche (inclusa la resistenza al fuoco) prima di utilizzare gli emblemi.
- Il lavaggio ripetuto a livelli di pH molto elevati (cioè, superiori a 11,5) influirà negativamente sia sugli emblemi che sui capi, così come l'uso di perossido di idrogeno o ammorbidente.
- Seguite le istruzioni di lavaggio raccomandate per i tessuti sui quali gli emblemi sono applicati per garantirne la longevità.
- Si consiglia di lavare e asciugare a macchina al rovescio.
- Stirare al rovescio per evitare di danneggiare gli emblemi.
- Per garantire che gli emblemi rispondano ai requisiti della norma EN ISO 11612, si consiglia di applicarli su tessuti intrinsecamente ignifughi.
- Conservare in un ambiente fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Gli emblemi devono essere utilizzati entro 24 mesi dalla data di fabbricazione.